UŞAK İLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

AMAÇ

Uşak İli genelinde birleşen belediye ve mahallere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri ile Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri arasında oluşan farklılıkları ortadan kaldırarak, planların uygulamalarında bütünlük sağlamak amacıyla hazırlanmaktadır.

KAPSAM

Plan hükümleri revizyona 1/1000 ölçekli Uşak İli Uygulama İmar Planı, mücavir alan sınırları içerisinde geçerli olacaktır. Plan hükümleri revizyonunun onaylanmasına müteakip, bölüme plan hükümleri iptal edilecektir. Belirli alanlarda belediye meclisince onaylanmış planların aitolediği arz eden plan hükümleri geçerlidir.

Yukarıda sayılan planlar dışında 2634 sayılı turizm teşvik kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu vb. özel kanunlar kapsamında onaylı planı bulunan alanlarda ilgili plan hükümleri geçerlidir.

A. Genel Hükümler

1. Bu plan ve plan hükümlerinde yer almayan konularda komisyon ve ilgilisine göre; 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri, 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu", "Kanuyolu Kenarına Yapılacak Yapılar Hakkında Kanun" ve uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

2. Planda D.S.İ gördüğü tanımlarda taşkın alan olarak işaretlenen alanlarda; arsacak D.S.İ belirtiği kesitler doğrultusunda ilgili kurulu tarafından (D.S.İ genel müdürlüğü veya belediyesi) dere ıslah yapılarak taşkın tehlikesi giderildikten sonra plan uygulaması yapılabilir.

3. Korunma alanları, sit alanları ve tescil yapılacak ilgili 2863/3.386 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ile bu kanunlara dayalı yönetmelikler, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kanunlarına göre uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda gerçekleştirilecek olan imar plan çalışmaları sırasında bedhayat bir kalite ve tabiat varlığına rastlanılması halinde en yakın mülze müdürlüğüne bilgi verilmesi zorunludur.

4. İznik İli Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 26.02.2007 tarih ve 525 sayılı kararının onaylı kesitleri sit alanı koruma amaçlı imar planı hükümlerine uyulacaktır. Korunması gerekli tescilli kültür varlıkları yapı ve parsellerinde ve korunma alanı içerisindeki parsellerde, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görüşü alınmadan uygulamaya geçilemez.

5. Tarımsal Nitelikli Korunacak alanlarda 5403 sayılı "toprak korunma ve arazi kullanımı kanunu" ve "15 aralık 2005 tarih ve 26024 resmi gazetede yayımlanan toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu uygulama yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır. Tarımsal alanda alan ve teknik olarak burada yapılması zorunlu teknik alt yapı tesisleri için ilgili kanunun ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli izinler alınmak kosuluyla uygulama yapılır.

6. Kanuyolu kenarına yapılmak istenen tesislerde 2918 sayılı " Karayolları Trafik Kanununun 18.maddesi gereğince çıkarılan ve "Karayolu Kenarına Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğe değişik yapılmasına dair tebliğlerinde belirten hükümler geçerlidir. Kanuyolu kenarında yapılmak istenen tesisler hakkında yol geçiş izni, vaziyet planı onayı, yapı ruhsatı verilmesi gibi hususlarda karayolları bölge müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılır.

7. İnşaat emsali net imar parseli üzerinden hesaplanır.

8. Enerji Nakil Hattı altında kalan yapı adalarında "Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği"nde belirtilen hususlar uygulanacak. yapı yapılmadan önce TEİAŞ ve OEDAŞ il müdürlüğü veya ilgili müdürlüğün görüşü alınacaktır.

9. işareti yapının cephe ve mahreç aldığı yönü göstarir.

10. Uşak İli Uygulama İmar Planında 'X' semboluna ola bölge yerleşte 06.10.2000 tarih 72 sayılı Uşak Belediyesi Meclis kararına göre işlem yapılacaktır.

11. Birden fazla yola cepheli parsellerde geniş yol üzerindeki konut parselin ön cephesidir. Yol genişlikleri eşit ise dar cephe parsel cephesi sayılacaktır.

12. Planlı Alanlar İmar yönetmeliğine göre, Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor parsellerinin hariç mesafelerinde, binanın zeminde oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m²'si için bir ağaç dikilir. Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu fıkrada belirtilen şartla göre hesaplanan sayıda ağaç, ilgili idarenin belirleyeceği birime tanlim edilerek ruhsat alınma alınır.

13. Ticari alanlar hariç diğer tüm yapı adalarında arka bahçe mesafesi h/2'dir. Ancak:

"H=L/K+H/2)"

Burada;

H=Bina derinliği

L=Parsel derinliği

K=On bahçe çekme mesafesi

H=Bina yüksekliği

Gösterir formülün kullanılması sonucu bina derinliği 10.00 metre ve daha az çıkan parsellerde, arka bahçe mesafesi 3.00 metreyin altına düşmemek kaydıyla bina derinliği 10.00 metre verilebilir. Bina derinliğinin 10.00 metreden az olması ruhsat alınmasına engel değildir.

14. Plan kararları ile kadastral durum arasındaki 1.00 metreye kadar olan kaymalar hata payı kabul edilerek, esası değiştirmemesi kosuluyla kadastral durumu göre düzenlenmeye Belediye yetkilidir.

15. 20.00 metre ve daha geniş yollarda, cephesi ayrık, ikiz ve blok inşaa yapılaşma şartı verilmiş parsellerdeki ikiz ve blok nizamın tek yapı olması halinde planda verilen çekme mesafelerini, TAKS ve KAKS'ın aşmamak kaydı ile kat adedi bağlayıcı olmayıp, KAKS emsal olarak değerlendirilerek Belediyece onaylanacak variyet planından sonra uygulama yapılabilir. Emsal artışı yapılması mümkün değildir. Artırılan her kat adedi, imar planında verilen kat adedinin her halikarda %50 fazlasını aşamaz. İmar planında tek sayı ile ifade edilen katlarda, %50'lik kısmatların dikkate alınmaz. Ayrıca emsalin tamamının kullanmak şartı ile planda verilen kat adedinden farla yapılan her kat için yan bahçe mesafesi 0.50 metre, arka bahçe mesafesi 1.50 metre artırılır. Yeniçok yüksekliğe değeri verilen parsellerde, planlı alanlar imar yönetmeliğinin göre kat sayısı hesaplanmasında verilmiş kat adedinin her halikar da %50 fazlasını aşamaz.

16. Tüm yapı nizamlarında (bitişik nizam hariç). imar planı ve planlı alanlar imar yönetmeliğinde verilen TAKS'tatan alınan) değerini aşmadan imar adasının tamamında işlem yapılması durumunda, planda verilen çekme mesafelerine aynısak ve iki bina arasındaki mesafe yan bahçe çekme mesafelerinin toplamı kadar olmak kosulu ile teknik gerekletirme yapılması, (her 40 m.'de bir dilatasyon bırakılmak) kaydıyla; uygulama imar planında belirtilen yapılaşma kosulları, kat adedi aşılmadan, farklı kat ve yüksekliklerde, farklı tasarımlı kütle çözümleri düzenlenebilir. Bu hükümlere göre hazırlanacak variyet planı belediyece onaylandıktan sonra uygulama yapılabilir.

17. Ayrık ikiz yapı düzeni belirlenmiş imar adalarında, ikiz yapılanmaya konu parseller muvafakat alınmak suretiyle, planda belirtilen inşaat alanı aşılmaması kaydıyla ayrık yapılaşabilir.

18. Ayrık, ayrık ikiz ve ikiz yapı düzeni belirlenmiş imar adalarında; planda belirtilen inşaat alanı aşılmamaso kaydıyla, ikiz yapılanmaya konu parseldeki teşekkül dikkate alınarak ve ikiz yapılanmaya konu, komşu parselden muvafakat alınmak suretiyle planlı alanlar imar yönetmeliğindeki parsel cephesi şartlarına bakılmaksızın ikiz yapı nizamında yapılanmaya izin verilebilir. (İmar planında ayrık ikiz ve ikiz yapı düzeni belirlenmiş alanlarda muvafakat alınmasına gerek yoktur)

19. Meskun alanlardaki ayrık yapı nizamı verilmiş imar adalarında parselasyon nedeni ile ikiz yapılanma teşekkül etmiş ise bu imar adalarında ikiz yapılanma nizamı verilebilir.

20. Önemli ölçüde Trafik konusuyonarca otopark için giriş ve çıkış konusunda uygun görüş alınması kaydıyla, imar planı sınırları içinde konut, ticaret, sanayi vb. kullanım kararları getirilmiş alanlarda, Açık otopark yapılan alan en az 100 m² büyüklüğünde olup, içerisine Belediyenin belirleyeceği prefabrik, filleçlan vb. sökülüp takılabilen malzemeden yapılması, yapılan alanın da yarısından fazlasının sadece üst kısmının çatıyla kapatılması ve yan cephelerinin açık olması kaydıyla kontrol kulübesi ve yıkama tesisleri yapılabilir. Açık otoparklara alt 6 m2 yi geçmeyen belirtilen malzemelerden yapılan tuvalet ve duş kabinleri için gerekli tesisatın yerleştirilmesi gösteren onaylı vaziyet planı görme, inşaat ruhsatı ve iskan ruhsatı aranmaksızın açma ve çalışma ruhsatı verilebilir. Yapı ruhsatı alındığı durumda otopark açmak için alınan işyeri ruhsatı iptal olur. Bu maddelere göre geçici olarak yapılan yapılar Belediyece yıktırılabilir. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe uyulması şarttır. İdarece düzenlenecek yazıya istinaden abonelik işlemleri yapılır.

21. Bitişik, Ayrık İkiz, Blok ve İkiz yapı nizamlarında eksik katlı yapı yapılmamak şartıyla. Planla veya ilgili Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak ve ilave kat yapılamayacağının ilgilisine tebliğ edilmesi kaydıyla daha az katlı bina yapılabilir. Küçük sanayi ve sanayi alanlarında eksik kat yapılabilir. (01.12.2022 tarih ve 414 sy. B.M.K.)

22. Konut alanlarında, kent silüetini bozuca yapılaşmanın engellenmesi için hafif eğimli(konuteynerler) yapı yapılamaz. Özellik arz eden durumlarda mimari estetik komisyonunun görüşü ile uygulama yapılabilir.

23. Ana yapının ruhsatı alınmadan müştemilat ruhsatına izin verilmez.

24. Belediye Meclisinin 01.07.2022 tarih ve 224 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

25. ~~Planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen taşınır cephesi ~~

26. Kısmen yapılaşmış kadastral parsellerin bulunduğu yapı adalarında, yapılaşmalar nedeni ile 3194 sayılı Yasanın 18. Maddesinin tatbiki mümkün olmayan hallerde imara müsait ölçülerdeki kadastral parsellere Belediyece tadbir olunacak şekle göre düzenleneye tabi tutulmaksızın yapılaşmaya yönelik izin verilebilir.

27. Parsel cephesi yeterli olmayan veya kısmen yapılaşmış yapı adalarında yapılacak parselasyon, ifraz ve tevhit işlemlerinde imar planındaki yapı nizamı ve kat durumuna uygun olmak kaydıyla Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilen parsel ölçülerinden 1.00 metre kadar eksiği ile uygulama ve yapı izni verilebilir.

28. Köşe başı parsellerde bina derinliği ve yüksekliği parselin cephe aldığı iki sokağın kat durumlarının farklı olması halinde 25.00 metreye kadar olan kesmi için kat durumunun farla olduğu sokak şartlarına, kalan kesmi ise diğer sokak şartlarına tabidir. Bitişik Nizam yapı nizamına tabi parseller, farklı kat adedi veya yüksekllik getirilmiş imar parselleri tevhit edildiği takdirde tevhit edilen parsellere verilen yüksekllik değerleri aşılamaz, tevhit edilen parsellerin kesişiği sınırda plan kararına uygun kademe yapılır. Kadastral durumundan dolayı parsel büyüklüklerinin yetersiz kalması halinde, planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen parsel büyüklüklerine göre düzenleme yapmaya ilgili idare yetkilidir.

29. Planlı alanlar imar yönetmeliğinin bahçe mesafeleri hükümleri uygulanır. Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan, iskân edilen bodrum katlar da dahil, 4'ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0,50) m. artırılır. Ancak iskân edilmeyen ve daha sonra da iskân edilme imkânı olmayan, içerisinde otopark, soğuk, su deposu gibi tesisat hacimleri ile bağımsız bölüm oluşturmayan eklenti depo ve ortak alanların yer aldığı bodrum katlar için yan ve arka çekme mesafelerine 0.50 m. ilave yapılmaz.

30. On bahçe mesafeleri; uygulama imar planında bahçe mesafesi belirtilmeyen parsellerde.

- Parsel derinliği 16.00 metreye kadar olan yerlerde 3.00 metre ön bahçe çekme mesafesi, parsel derinliği 16.00 metreden fazla olan yerlerde 5.00 metre ön bahçe çekme mesafesi verilecektir. Ada içinde aynı cephaye bakan parsellerde; derinliği 16.00 metreden farla ve az alırak değişen alanlarda ön bahçe çekme mesafesi en az 3.00 metre olacaktır.
- Yeni yapılacacak parsellerin ön bahçe mesafelerinin, mevcut teşekkülde göre tespitine Belediye yetkilidir.
- Ön bahçe mesafesinin uygulanmasının zorunlu olduğu alanlarda, bina derinliğinin 7.00 metreyin altına düşmesi ve arkadaki parselde tevhit işleminin mümkün olmadığı durumlarda ön bahçe mesafesini belirlemeye ilgili idareyi yetkilidir.
- Ön bahçesiz olarak yapılaşmış sokak cephelerinde, ön bahçeyi yapılaşmaya verilmesi; yapılaşmanın durumuna göre sokak silüetinin korunması Belediye Encümeninin onayı ile mümkündür.
- İmar kanununun 18. Maddesine göre parselasyon planı bulunan alanlarda, planlı alanlar imar yönetmeliğine göre yeterli parsel derinliğinin sağlanamadığı durumlarda, ön bahçe mesafesi Belediye Encümeni tarafından belirlenir.

31. İmar planında ayrık **ve ikiz;** nizam olarak belirlenmiş ancak köşe başlarına rastlayan parsellerde yapılacak binalar için planda belirtenen TAKS ve KAKS'ı aşmamak kaydı ile parselin yola cepheni olmayan kenarlarında, çekme mesafesi olarak belirlenen yan bahçe mesafesi kullanılacaktır. Parselasyon tesbiti yapılmak istenmesi halinde tesbit öncesi durumuna göre arka bahçe mesafesi belirlenir. Köşe başına rastlayan ikiz nizamdaki parsellerin iktirinde de aynı şekilde arka bahçe mesafesi yerine yan bahçe mesafesi uygulanacaktır.

32. Meskun alanlarda parselasyonun neden ile yan bahçe mesafeleri bırakılıktan sonra minimum bina cephesinin sağlanmadığı durumlarda, yan bahçe mesafesi en az 3.00 metreye kadar indirilebilir.

33. Aynı ada içerisindeki konşu parsellerin biri için ayrık diğeri için bitişik nizam ön görülmüş ise, bitişik nizamlı parsel köşe parsel haline edilir ve yan bahçe mesafesi uygulanır.

34. Kot Hesaplamasına İlişkin Hükümler

- Parsel köşe noktalarının kot farkı yola göre en az 2.50 metre yüksekte olması durumunda ve ön bahçe mesafesi 5.00 metre veya daha fazla ise tabii zeminin hafriditmemesi kaydıyla binalara Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre tabvi zeminden kot verilir. Bu maddeye göre kot verilen parsellerde sonradan hafrediterek kamu'nun alanının iskan edilmesi mümkün değildir. Tabii zeminin hafrediltmesi halinde yola göre kot verilir.
- Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre binaların tabii zeminde oturduğu köşe noktalarının kot ortalaması verilebilir.
- Bitişik nizam yapı nizamına tabi yerlerde yol kotu parsel hizasındaki çephe aldığı yolun en yüksek trotuvar sev yeşvinden alınır.
- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin binalara kot verilmesine ilişkin esasların "en yüksek trotuvar seviyesi" ibaresi parselin 0.00 seviyesini tanımlamaktadır. Ancak mecut parselin köşe kotlarında tabii zemine göre 2.80 metreden farla kot farkı olanlar hariç bodrumda iskana dahil alan oluşturulamaz.
- İkili blok yapılacak parsellerde kotlandırma iki parselin birleştiği kaldırım üst kotundan yapılır. Ancak eğimden dolayı binaların gömülü kaldığı durumlarda cephe aldığı yolun en yüksek trotuvar sev yeşvisinden verilebilir.
- Ayrık yapı nizamındaki parsellerde kademe şartının oluşmasına rağmen, tek bağımsız bölüm olarak düzenlenmesi halinde açığa çıkan alanların iskan edilmesinesi kaydıyla kademe şartı aranmaz.
- Bitişik yapı nizamlarında tek yoldan cephe alan parsellerde açığa çıkan alanların iskan edilmesinesi kaydıyla, parsel derinliğinize kademe zorunluluğu aranmaz.
- 2.40 kullanılmazı durumunda sokak silüeti aranmaz.
- Küçük Sanayi Alanlarında, yol kotu verilirken binanın yoldan aşağıda kalmasına bakılmaksızın, binanın giriş kapısına veya adanın silüetine göre kot verilebilir.
- **Zemin kat tabiat kotu;** Tüm yapı nizamlarında, bodrum katlarda otopark yapımının sağlanmak amacıyla, bodrum katına asansörün indirilmesi kaydıyla +1.20 metre kotu üzerine +1.20 metreye kadar daha ilave verilecektir.

  a) 2 kat ya da dubleks yapılaşmalarda girişin bodrumdan yapılması durumunda; minimum 170 cm x 190cm ölçülerinde asansör boşluğu bırakılması zorunludur, ancak asansör tesisi zorunluluğu yoktur.

  b) Bodrumda otopark dışında, iskan edilebilir alan oluşturulamaz. Otopark ihtiyacının öncelikle bodrum katta karşılanması zorunludur.

  c) Bodrumda asgari otopark dışında, iskan edilebilir alan oluşturulamaz. Otopark ihtiyacının öncelikle bodrum katta karşılanması zorunludur. Binaya ait asgari otopark çözümü yapılmadan bu katta sığınak dizenlenemez ancak binaya ait asgari düşükt gerçmeyen enerji odası, su deposu, sistem odası yapılabilir. Binaya ait asgari otopark çözümünü durumunda sığınak yapılabilir.

  d) Zemin katı ticaret olan yapılarsanda +1.20 metre kotu üzerine +1.20 metre kullanılamaz. (07.01.2025-40 Sayılı B.M.K. ile kesinleşen.)

- Panelin kot aldığı yolun eğiminden dolayı zemin kat taban kotunun kot almanı noktaya göre en farla 3.50 metre yüksekliği noktalarda binalarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak kademe yapılması mecburidir. Her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 3.50 metre olmak zorundadır.

Ortalama Kot:

- En farla 2 bağımsız bölümü ve imar durum belgesinde 2 kat geçmeyen yapılarda;
- Kaınınlarda birbirinden 0.00 kotu ile parsel köşe kotları arasında 3.50 m den farla kot farkı var ise;
  a) Bu parsel köşe kotlarının en yüksek ve en düşük kotlarının farkının yarısı alınarak ortalama kot verilebilir.
  b) Su basınası ortalama kotun üzerinde yapılamaz.
  c) Ortalama kotu yoldan düşük olan parsellerde ön bahçe, ortalama kotu yoldan yüksek parsellerde arka bahçeler hafredilemez. Parsele ait diğer bahçeler ortalama kotun 0.15 m alt ına kadar hafrediliip dolgu yapmak suretiyle ve tabii zemin kotunu Sm geçmemek kaydıyla tesviye edilebilir.
  d) Ortalama kotu yol kotunun altında kalan parsellerde yol kotunun altında ıslak hacim düzenlemesi durumunda atık su çukuru / çekvalf bağlantı mekanik gerekliliikler sağlanmak kaydıyla yapılabilir.
  e) Köşe parsellerde en az bir cephesi yola göre tesviye edilerek diğer cepheleri ortalama kotun 1.5 cm alına kadar dolgu yapılarak ve hafrediterek açığa çıkarılabilir teşvikedebilir.
  f) Gerekli yalrım ve statik önlemler alınmak kaydıyla ortalama kot verilmiş parsellerde en az bir cephesi açığın kalmak kaydıyla iskar edilebilir.
  g) Dolgu yapılmış bahçelerde dolgu kotunu 0.50 metre ve yüksekliği en farla 3.50 m yi geçmemek kaydıyla tüm cephelerde tutmat yapılabilir. Hafrediimiş bahçelerde tabi zemini 1.4 m geçmemek kaydıyla tutmat ya da bahçe duvarı yapılabilir.
  h) Ortalama kotu yol kotunun üstünde olan parsellerde arka cepheler hafrediterek açığa çıkarılarsa, zemin kat tür tahliye kotunun 0.15 cm altında kalemak ve tabii zeminden 3 metreden farla olmamak kaydıyla dolgu yapılabilir.
  i) Ortalama kotu yol kotunun üstünde olan parsellerde ön bahçede en farla 2 araç için otopark düzenlenebilir, otoparklar dolgu zeminin altında kalmak kaydıyla ve toplamda 25 m²yi geçmemek kaydıyla düzenlenebilir.
  j) Ortalama kotu yol kotunun altında olan parsellerde zemin kat üst tahliye kotu kot aldığı yolun en düşük kotunun altında yapılamaz. (07.01.2025-40 Sayılı B.M.K. ile kesinleşti.)



Şekil 4- A ile tanımlanan tip yapı adası



Şekil 5- B ile tanımlanan tip yapı adası

35. Asma kat yahut ticaret alanlarında "A1" işareti bölgelerde yapılır. Konut alanlarında asma kat yapılamaz. Ada içindeki aynı yoldan cephe alan parsellerin dörte üçünün asma kata ticaret cephesi olmaması durumunda asma kat yapılabilir. (İPTAL EDİLEN MADDE)

36. İçerisinde yapı bulunan parsellerde emsal hesabı mevcut yapı dikkate alınarak yapılır. Kamu yapılarında yeni yapının yapılmasının ardından eski yapının kaldırılacağının yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde eski yapı emsal hesabına kom edilmez. Ancak eski yapı kaldırılmadan yeni yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez.

37. Çok eğimli arazilerde duvar projesi hazırlanması ve bu projelerin belediye tarafından onayı zorunludur. Ön, yan ve arka bahçelerde yapılacak duvarlara ilişkin hazırlanacak projeler belediye tarafından komşu parsellerle birlikte etüt edilerek onaylanacaktır. Duvarlar yapılmadan ana yapı yapılamaz.

38. Çatılar

- Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek ve saçak ucundan en farla %35 eğim ile yükseklmek kaydıyla, ayrık binalarda kırma, ikili blok binalarda bloğu ile müştemek kırma, iki tarafına da birşlık binalarda ise ön ve arka cephaye akıntılı beşik çatı olarak uygulanır. Ancak, ayrık nizamda tek bağımsız bölüm dubleks ve triplekı meskenlerde ve resmi, kurum alanlarında çatılarda kırma veya beşik çatıya göre mahya hesaplanmak kaydıyla çatı eğimi ve şekli serbesttir. Çatılar parapet üstüne oturtulamaz.
- Konut , Ticaret , Tick ve Resmi Kurum Alanlarında, tüm yapı nizamlarında çatı piyesi yapılması durumunda çatılar saçak ucundan yatayda 3.00 metre çekilerek %75 eğim ile yüksekliğine 2.25 metreye ulaşıncaya kadarda %25 çatı eğiminin oluşturduğu mahya yüksekliğini (mahya yüksekliği en farla 5.00 metre) geçmeyecek şekilde çift eğimli kırma çatı yapılabilir. Mahya yüksekliği %35 eğime göre 2.25 metrenin altında çıkan parseller için 2.25 metre yüksekliğindeki duvar ucundan en farla %15 eğimle hesaplanmak mahya yüksekliği bulunur. Tüm yapı nizamlarında çatı aralarına yapılacak olan son kat ile irtibatlı çan piyesleri emsal hesabına dahil edilmeyecektir. Çatı alı piyesler, çan aralarındaki ummi yerlere (merdiven, asansör ve asansör makine dairesi) ulaşımın sağlanmasıyak şekilde tertip edilir. Çan piyesleri, dışarıda irtibatlı olduğu bağımsız bölümün sınırlarını aşamaz. Çanlar parapet üzerine oturtulamaz. Kalkan duvar yapılamaz. Bu madde çan piyesi yapılamasası durumunda uygulanmaz.
- Çan Tadilatlarında Çatının Eğimi , Şekli Ve Yüksekliği Rahatlı Projelere Uygun Olmak Kaydıyla Tüm Mahallerden Muvafakat Alınarak Ruhsata Tabi Olmadan Kaplama Malzemesi Değiştirilebilir İbareleri eklenmiştir.

- Çanda teras yapılmak istendiğinde bitişik kompaktan yatayda 1.50 metre, saçak ucundan 1.00 metre, birden farla bağımsız bölüme ait birden farla teras olması halinde de birbirleri arasında en az 3.00 metre mesafe bırakılmak zorundadır. Teraslar tüm yapı nizamlarında çan tabiye alınanın %10'unu geçemez.



Şekil 1- Çan plan

- Çan piyeslerinde aydınlatma güvercinlik de sağlanacak, bant pencere yapılamayacaktır. Güvercinlik mimari proje ile bütünlük arz edecektir. Çan pencereleri (Güvercinlik), saçak ucundan yatayda en az 1.00 metre çekilerek ve bitişik parselden en az 1.50 metre çekilerek yapılır. Güvercinlik genişliği maksimum 3.00 metre, iki güvercinlik arasındaki mesafe minimum 2.00 metre olacaktır ve çan pencereleri yüksekliği mahya yüksekliğinin ½'sini geçemez.
- Çan altı piyesi düzenlenen yapılarda, çan altı bağımsız bölüm alanları betonarme veya çelik taşıyıcı sistem ile tasarlanacaktır. Bu bölümlere ait statik paftа ve hesap raporları ruhsat aşamasında teslim edilecektir.



Şekil2- Çatı kesiti

39. Saçaklar

- Çekme mesafeleri (ön, arka, yan) 5.00 metre ve 5.00 metreden farla olduğu durumlarda taşıyıcı sistemden sora saçaklar 2.00 metre yapılabilir.
- Çekme mesafeleri (ön, arka, yan) 5.00 metreden az olduğu durumlarda saçaklar parsel sınırına 2.00 metreden farla yaklaşmamak kaydıyla, taşıyıcı sistemden sonra 2.00 metre yapılabilir.

40. Açık ve kapalı çıkmalar:

- Zemin katın kapalı çıkma yapıldığı durumda minimum 2.10 yüksü mesafesi aranır. Açık çıkma yapıldığı durumda şöküli mesafesi aranmaz. Zeminde konut kullanımında tabi ve tesviye edilmiş zemine onurmayan açık çıkmalar TAKS ve KAKS'a dahil edilmez. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen emsal hesabından düşülecek alanlar içinde %30'u ve Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında belirtilen bağlı olduğu bağımsız bölümün alanının %20'sini geçmeyecek şekilde düzenlenebilir.

41. Bina cephesine doğrudan klima ünitelerı, çanak anten, emtrelif kablo sistemleri gibi binaya ait olmayan dış elemanlar monte edilemez. Bu sistemlerin proje aşamasında bina çininde yerleştirilecek yerler belirtilmelidir. Teknik açıdan mümkün olmadığı hallerde bu elemanların bina cephesine ne şekilde yerleştirileceği ve kamufle edileceği proje aşamasında belirtilmelidir.

42. Bina içinde duman ve havalandırma bacaları çıbıt baca olarak yapılmayacaktır.

43. Bina girişine engelli erişiminin Ayrılış ve Ayrık İkiz gibi bahçeli nizamlarda rampa ile sağlanması zorunluchur. Her halükarda engelli erişiminin önceliğe rampa ile sağlanması kaydıyla, sağlanamadığının tespit edilmesi durumunda engelli erişim şaşası kullanılabilir.

44. Binaların yan ve arka bahçelerinde kan ve tesviye yapılması halinde bitişikte ve komşu parsellerde yer alan binalarda herhangi bir zarar oluşmaması bakımından projesine uygun olarak istinat duvarı da dahil gerekli tüm önlemler alınır. 1.20 metre yüksekliğini aşan bahçe duvarları istinat duvarı olarak değerlendirilecek ve statik hesapları ilgili idaresince istenilecektir.

45. Yerleşim planında belirtilen yapının dış konturlarının oluşturduğu kat planına göre dışa ve yanı yönde taşıyıcı elemanlar ile çerçeve oluşturulduktan sonra; açık çıkmaları tesis etmek için tasarlanan betonarme taşıyıcı elemanlara konsol mesafesi aşılmamak kaydıyla 2 metreyi geçmeyecek şekilde açık çıkmaların taşıyıcı elemanlar ile çerçeve oluşturduğu sınırdan 1 metre içeri giren balkon alanları emsale dahil olmayıp toplam balkon alanı, planlı alanlar imar yönetmeliğinin 22. Maddesinde belirtilen bağımsız bölümlerin brüt alanının %20' sini geçemez.

Şekil 3- Balkonlar

46. Temel üst kotu ile su basınan seviyesi arası bloklaşı usulü doldurulmak bodrum tasarlanmayan yapılarda; dolgu yüksekliği 2.5 metre ve üzeri olduğu takdirde bodrum kat yapılması zorunludur.

47. İmar planlarına "Ferıa", "değirmi salonu", "çıvat" ve "otel" ibaresi işlenmeden inşaat ruhsatı düzenlenemez. İşyeri ruhsatı verilemez.

48. İş yerlerinde bulunması gereken piyesler ve en az ölçüleri:

- Dükkân ve büroların dar kenarı 3.00 metreden az olmamak üzere alanı 10.00 m²'den az olamaz.
- Alanı 20.00 m²'den büyük dükkânlarda en az bir adet tuvalet ve lavabo yeri bulunması zorunludur.
- Alanı 300 m²'den daha büyük dükkânlarda yeterli sayıda olmak üzere bay ve bayanlar için ayrı ayrı en az birer adet tuvalet ve lavabo yeri ile engelliler için en az bir adet tuvalet yeri ayrılması şarttır.

49. Zemin katta bulunan işyerlerinde duman, aspirasyon veya davlumbaz bacası olarak kullanılmak üzere minimum 60*60 cm ölçüsünde tesisat şaftı bırakılmalı ve çatıdan atmosfere ulaştırılmalıdır.

50. Her türlü binada hava bacaları; dar kenarı minimum 0,30 metre olmak kaydıyla, 0,36 m2 alan sağlanarak yapılabilir. Bu alan herhangi bir yapı elemanı (kiriş, baca, tesisat vb.) ile kesinlikle daraltılamaz. Konutlarda havalandırma sistemi için baca ve gözdesi zorunludur.

51. Kat planlarında tasarlanan asansör boşlukları; mümkünse düşey yönde taşıyıcı perdeli sistem ile, değilse boşluk köşelerinde konsollandırmak kaydıyla en az 4 adet kolon ile teşkil edilmelidir.

52. Bitişik yapı nizamındaki adalarda, sokağın oluşumuna göre 5.00 metre ön bahçesi bulunan parsellerde bodrum kat yapılamadığı takdirde, ön bahçe mesafesi otopark ihtiyacını karşılamak üzere kullanılabilir.

53. Jeolojik etüt raporunda, UA, ÖA, AJE, UOA olarak sınıflandırılmış alanlar için raporda tespit edilen hususlara uyulacaktır.

54. Ticaret ve iş alanları dışındaki konut bölgelerinde 15.00 metre ve daha geniş yollardan cephe alan parsellerde, aksine bir hüküm yoksa imar yönetmeliğinin belirlediği yapı sınırları içinde kalmak kosulu ile zemin katlar (maksimum kat yüksekliği 4.00 metre olmak kaydıyla) ticari olarak düzenlenip kullanılabilir.

55. Bahçe duvarlarının yüksekliği; binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde, yoldan kotlandırılan binalarda kaldırım üst kotundan itibaren 1.20 metreyi, yoldan yüksek olup tabii zeminden kotlandırılan binalarda ise parselin yol sınırındaki tabvi zemin kotundan itibaren 1.20 metreyi, yol cepheleri gerisinde ise 1.5 metreyi geçemez. Ayrıca üzerlerine yüksekllikleri 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir.

56. Su depoları:

- Kat ve daha yüksek binalarda bodrum kat olup olmadığına bakılmaksızın yapının kullanma amacı, günlük su ihtiyacı, saçılen yangın söndürme sistemi gibi kriterler ile ulusal ve uluslararası standartlara uyulmak ve gerekli dizenig ve yalıtım tedbirleri alınmak şartıyla ihtiyacı karşılayacak kapasitede su deposu bulundurulması mecburidir. "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince yangın tesisatı yapılması zorunlu olan yapılar ile 20 ve daha farla bağımsız bölüm olan yapılarda kat sayısı ve bina yüksekliğine bakılmaksızın hesaplanan hacimde su deposu yapılacaktır.
- Tüm binalarda su deposunun bulunduğu kat itibariyle cazibeli akımın mümkün olmadığı durumlarda hidrofor komutasası zorunludur.
- Su depoları ve hidrofor, gerekli dizenig ve yalıtım tedbirleri almarak binanın bodrum ya da çatı katında tertiplenebileceği gibi, aynı koşulları taşımak kaydıyla bina alanı dışında da, yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü şekilde de yerleştirilebilir.
- Su depoları taşıyıcı sistemden bağımsız olarak betonarme, pasbanmaz çelik veya astibi sanlara uygun seçimi yapılır.

57. A ve B ile tanımlanan tip konut yapı adaları:



Şekil 4- A ile tanımlanan tip yapı adası

Şekil 5- B ile tanımlanan tip yapı adası

a) Parselasyon ve ada içi otopark alanı (AOP) lejantkatı gibi uygulanacaktır.

b) Yapı nizamın ikiz (ikili blok) kat yüksekliği 4 kat, ön ve yan bahçe mesafeleri en az 5.00 metredir. 1

c) Minimum parsel büyüklüğü 350 m²dir.

d) TAKS=0.35, KAKS=1.40'tır. TAKS ve KAKS'ın hesaplanmasında tüm parsellerin ada içi ortak otopark alanındaki hisseleri dikkate alınmaz.

e) Ada içi otopark "Otopark Yönetmeliğin'in ilgili hükümlerine göre uygulanacaktır. Ada içi otopark alanı bağımsız bölüm olarak değerlendirilemez.

f) A ve B ile tanımlanan tip konut yapı adalarında, yapı adası tek parsel kabul edilerek ada ölçeğinde uygulama yapılığında:

(1) İki bina arasındaki en az mesafe 3 katta kadar (3 kat dahil) 6.00 metre, daha yüksek katlı binalarda ise o binalarda ise o binaların kat adetleri toplamı kadar metre olacaktır.

(2) Otopark Yönetmeliğine uyulacak ve en az tip adadaki otopark sayısı kadar açık otopark yeri ayrılacaktır.

(3) Adan